

wykonawca: BUDOTECHNIKA Spółka z o.o. 44-145 Pilchowice, ul. Bierawka 2a; tel (+48) 032 235 67 12; fax (+48) 032 235 67 13 marketing@budotechnika.com.pl
osoba prowadząca:

tabela z dnia:		2010-05-30		
TABELA WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO i DOSTĘPNYCH OPCJI dla toalet publicznych Wc-Mini				
wymiary modelu Basic: 2,1x2,6x3,1 m. Inne modele posiadają zbliżone wymiary.				
OPIS BUDYNKU				
Budowa budynku: konstrukcja stalowa, całkowicie ocynkowana. Podstawa żelbetowa, prefabrykowana wykończona szczelnie wykładziną PCV przemysłową, antypoślizgową wywiniętą łagodnie na ściany na wys. 15cm. Dach (gr.15cm) i ściany zewnętrzne (gr.10cm) z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. Ścianka działowa z płyt HPL na konstr stalowej ocynkowanej. Okno pcv uchylne z szybą bezpieczną; daszek ze szkła bezpiecznego na wspornikach ze stali nierdzewnej; oświetlenie wejścia oprawą IP44, odprowadzenie wody deszczowej na chodnik.				
MODEL BASIC: opis konstrukcji jak wyżej, elewacje z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym. Wyposażenie oraz ewentualne koszty dodatkowe opisane poniżej.				
Model Steel - budowa i wyposażenie obiektu jak wyżej, elewacje z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym plus detale i obramowania górne i dolne ze stali nierdzewnej oraz daszek typu STEEL. Wyposażenie oraz ewentualne koszty dodatkowe opisane poniżej.				
Model Akryl: budowa i wyposażenie obiektu jak wyżej, elewacje wykończone tynkiem akrylowym na dodatkowym podkładzie. Wyposażenie oraz ewentualne koszty dodatkowe opisane poniżej.				
Model Silver-Black: budowa i wyposażenie obiektu jak wyżej, elewacje wykonane z płyt kompozytowych typu DIBOND oraz zewnętrzna, błękitna smuga świetlna. Wyposażenie oraz ewentualne koszty dodatkowe opisane poniżej.				
Model Grey-Stone: budowa i wyposażenie obiektu jak wyżej, elewacje pokryte płytami polerowanego granitu w kolorach szarym i czarnym. Granit układany jest na dodatkowym podkładzie. Wyposażenie oraz ewentualne koszty dodatkowe opisane poniżej.				
Model Granit-Black: budowa i wyposażenie obiektu jak wyżej, elewacje pokryte płytami polerowanego granitu w kolorze czarnym z detalami ze stali nierdzewnej. Granit układany jest na dodatkowym podkładzie. Wyposażenie oraz ewentualne koszty dodatkowe opisane poniżej.				
kolor ścian: dla modeli BASIC i STEEL kolory stalowo-szary i zielony bez dopłaty; pozostałe kolory za dopłatą.				
TABELA WYPOSAŻENIA OBIEKTU W URZĄDZENIA I INSTALACJE				
Lekkie drzwi uchylne, otwierane ręcznie, wykonane z profili metalowych, z samozamykaczem, pochwyty, z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny; Zamek mechaniczny umożliwia zamknięcie toalety z zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z blachy alu ryflowanej.		standard	standard	
OPCJA: dopłata do automatycznych drzwi przesuwanych (umożliwiają automatyczne otwarcie drzwi na oścież w przypadku włączenia alarmu lub upływu czasu korzystania)		OPCJA	OPCJA	
kasety i panele sterowania zamkiem drzwi: zewnętrzna bez wrzutnika monet i kasety wewnętrzna; sterownik drzwi sterujący zamkiem, oświetleniem, wentylatorem i sygnalizacją stanu: WOLNE / ZAJĘTE / NIECZYNNY.		standard	standard	
OPCJA: sterownik elektroniczny umożliwiający programowanie czasowego, cyklicznego wyłączenia i załączenia użytkownika toalety (np.: Toaleta czynna: od pon do pt w godz 6,00- 23,00; sb i ndz: od 8,00 do 1,30) .		OPCJA	standard	
OPCJA: elektroniczny wrzutnik monet z wyświetlaczem sumy wrzuconych monet. Możliwe ustalenie praktycznie dowolnej opłaty (np. 3zł= 1x2zł+5x20gr) oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli stan toalety = "ZAJĘTE" lub NIECZYNNY oraz nie wydaje reszty; Kasety wrzutnika zawiera skarbonkę monet zamykaną na specjalny zamek STEROWANY PILOTEM. Kasety przymocowana do konstrukcji nośnej toalety. DOPŁATA do kasety sterowania.		OPCJA	OPCJA	
OPCJA: Licznik uiszczonych opłat umożliwia określenie sumy opłat, jaka powinna znajdować się w skarbonce; opcja możliwa do zastosowania tylko z elektronicznym wrzutnikiem		OPCJA	OPCJA	
OPCJA: Minutnik ograniczający czas użytkowania z wyświetlaczem cyfrowym pokazującym upływ czasu: po upływie zadanego czasu zegar włącza sygnalizację stanu WOLNE, odblokowuje zewnętrzny przycisk otwarcia drzwi lub pozwala uiścić opłatę umożliwiając wejście następnemu użytkownikowi. Jeżeli zastosowano automatyczne drzwi przesuwne, to drzwi otwierają się na oścież.		OPCJA	OPCJA	
OPCJA: modem GSM; instalacja umożliwia zdalne włączenie i wyłączenie toalety z użytkowania, powiadamianie serwisu i/lub straży o alarmie oraz o sygnałach pożaru w koszu na śmieci, zatankaniu muszli ustępowej, zatankaniu umywalki, braku papieru toaletowego, braku mydła, jeżeli są zainstalowane systemy sygnalizacji.		OPCJA	standard	
OPCJA: sygnalizacja zatkania muszli ustępowej		OPCJA	standard	
OPCJA: sygnalizacja zatkania umywalki		OPCJA	standard	
OPCJA: sygnalizacja braku mydła		OPCJA	standard	
OPCJA: sygnalizacja braku papieru toaletowego w automatycznym podajniku papieru.		OPCJA	standard	
Alarm: "ŻĄDANIE POMOCY". Instalacja obejmująca wewnętrzny włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta) umieszczonego na dachu toalety. Włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka, ale drzwi pozostają przymknięte. Jeżeli zastosowano automatyczne drzwi przesuwne, to drzwi otwierają się na oścież. Alarm można wyłączyć ręcznie tylko od wewnątrz. Wyłączenie alarmu powoduje przywrócenie działania sterownika drzwi. Instrukcje postępowania (zewnętrzna i wewnętrzna) informują, co należy zrobić w przypadku włączonego alarmu. Instrukcje napisane są w 3 językach: polskim, niemieckim, angielskim. Instalacja NIE przekazuje sygnału alarmu do służb miejskich, o ile nie ma modemu GSM (patrz opcje).		standard	standard	
Oświetlenie wewnętrzne: załączanie i wyłączanie oświetlenia automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oprawa świetlna nasufitowa 230V-IP44. Oświetlenie komory technicznej włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym oraz gniazdko serwisowe.		standard	standard	

OPCJA: awaryjne zasilanie oświetlenia kabiny z akumulatorów. W przypadku zaniku napięcia zasilania energetycznego automatycznie włącza się moduł zasilania awaryjnego podtrzymującego oświetlenie kabiny do czasu opuszczenia jej przez użytkownika. Pozostałe urządzenia elektryczne przestają funkcjonować, drzwi można otworzyć.	OPCJA	standard	
Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia. Włączenie wentylatora automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Wentylator zapewnia normową wymianę krotności powietrza w czasie 15 minut.	standard	standard	
Ogrzewanie podłogowe, elektryczne z termostatem programowanym przez serwis. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez całą dobę.	standard	standard	
OPCJA: brak ogrzewania; toaleta czynna sezonowo.	OPCJA	OPCJA	
Muszla ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie uruchamianym splukiwaniem muszli. Automat zdublowany przyciskiem ręcznym pozwalającym powtarzać splukiwanie. Spluczka zamontowana w komorze technicznej.	standard	standard	
Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym	standard	standard	
Podajnik papieru toaletowego „jumbo” - ręczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biało.	standard	OPCJA	
OPCJA: podajnik jak wyżej, ale wykonany z blachy nierdzewnej.	OPCJA	OPCJA	
OPCJA: automatyczny, bezdotykowy podajnik papieru toaletowego dozujący określoną ilość papieru po podstawieniu ręki pod wylot podajnika. Zastosowanie tego podajnika umożliwia powiadomianie serwisu SMS-em o zbliżającym się końcu rolki papieru. Automatyczny podajnik towarzyszy ręcznemu podajnikowi.	OPCJA	standard	
OPCJA: dodatkowy, ręczny podajnik papieru toaletowego (pozwalają zapewnić ciągłość papieru toaletowego, oszczędza końcówki papieru)	OPCJA	standard	
Automatyczny zespół umywalkowy: wandaloodporny, bezdotykowy, sekwencyjny podajnik mydła, ciepłej wody i suszarka. Zespół zintegrowany z lustrem ze stali nierdzewnej i wrzutnikiem do ukrytego kosza na śmieci. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej.	standard	standard	
OPCJA: automatyczny system ppoz w koszu na śmieci. W przypadku wykrycia dymu uruchamiany jest zraszacz wody i wentylator oddymiający. Operacja jest powtarzana aż do oczyszczenia powietrza z dymu. Jeżeli jest zainstalowany moduł GSM, to wysłany jest sygnał o włączeniu się systemu.	OPCJA	standard	
wieszaki ubraniowe: 2szt podwójne	standard	standard	
Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrągłone, białe; 2 szt proste oraz 1 szt uchylna długość 800mm	standard	OPCJA	
OPCJA: dopłata do bezpiecznych poręczy dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	OPCJA	standard	
wewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.	standard	standard	
zewewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.	standard	standard	
kompletna wewnętrzna instalacja wod- kan. z licznikiem wody oraz węzłem ze złączką do splukiwania podłogi.	standard	standard	
Kompletna, wewnętrzna instalacja elektryczna: szafki, stabilizator napięcia, zabezpieczenia itp.. Instalacja nie obejmuje tablicy, licznika oraz zabezpieczenia przedlicznikowego.	standard	standard	
Zestaw startowy: komplet przyborów sanitarnych: ściereczki w 3 kolorach -6szt; papier toaletowy 2 rolki, MOP, miotła, uchwyty do wieszania na ścianie, wiadro, łopatką, mydło w płynie 5l, płyny czyszczące i dezynfekujące 4szt, płyn i mleczko do stali nierdzewnej.	standard	standard	
dyfuzor zapachów ukryty w komorze technicznej, instalacja	standard	standard	
OPCJA: przewijak dla niemowląt, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.	OPCJA	standard	
OPCJA: deska sedesowa dla osób niepełnosprawnych do muszli ze stali nierdzewnej	OPCJA	OPCJA	
Pisuar: brak pisuaru	standard	standard	
OPCJA: Pisuar ze stali nierdzewnej z automatycznym splukiwaniem uruchamianym czujnikiem podcierwieni.	OPCJA	OPCJA	
OPCJA: Pisuar bezwodny i bez zapachowy, nie wymaga splukiwania wodą (brak instalacji wody i spluczki, znaczne oszczędności wody)	OPCJA	OPCJA	
Oznakowanie WC publiczne: figura "OV", przestrzenna, podświetlana na elewacji frontowej oraz 2szt niepodświetlane na elewacjach bocznych.	standard	OPCJA	
OPCJA: dopłata do podświetlenia zewnętrznego oznakowania „WC PUBLICZNE” - 2 szt na elewacjach bocznych	OPCJA	standard	
OPCJA: brak gablot i tablic zewnętrznych	standard	standard	
OPCJA: naścienna gablota reklamowa formatu 120x180 cm, aluminiowa, podświetlana, z certyfikatem CE, na konstrukcji wsporczej. W uwagach poniżej należy wskazać umiejscowienie gabloty.	OPCJA	OPCJA	
OPCJA: wbudowana (zlicowana z elewacją) gablota reklamowa formatu 120x180cm, aluminiowa, podświetlana, z certyfikatem CE. Gablota umieszczona na lewej elewacji budynku (patrz na wejście).	OPCJA	OPCJA	
OPCJA: wbudowana (zlicowana z elewacją) gablota informacyjna formatu 175x175cm, aluminiowa, podświetlana, z certyfikatem CE, drzwi podnoszone do góry na siłownikach, przeszklone poliwęglanem litym. Gablota umieszczona na lewej elewacji budynku (patrz na wejście).	OPCJA	OPCJA	
OPCJA: tablica informacyjna formatu 175x175cm, niepodświetlana. W uwagach poniżej należy wskazać umiejscowienie tablicy.	OPCJA	OPCJA	
Transport, montaż i inne prace w terenie			
Przy formułowaniu zamówienia prosimy ustalić i podać dane niezbędne do wykonania toalety oraz dane, które zostaną umieszczone w informacjach dla użytkowników toalety oraz na instrukcjach alarmowych			
Wysokość opłaty za korzystanie z toalety (ustalenie konieczne, jeżeli zamówiono wrzutnik monet):			

Numery telefonów alarmowych, które zostaną umieszczone na instrukcjach alarmowych:	
Pogotowie	
Straż pożarna	
Policja	
Straż miejska	
Administrator toalety:	
sygnał alarmu, jeżeli ALARM został wybrany jako opcja:	
	optyczny (kogut): tak / nie* / akustyczny (syrena): tak / nie* (*niepotrzebne skreślić)
jeżeli wybrano opcję MODUŁ GSM, to proszę podać nr tel. komórkowych, na które mają być wysyłane SMS o ALARMIE i innych zdarzeniach (maksymalnie 3 nr telefonów).	
Kolor zewnętrznych ścian i wykończeń (kolory bez dopłat dla modeli Basic, Steel: stalowy, zielony)	
jeżeli wybrano naścienne gabloty reklamowe lub informacyjne, to powinny być usytuowane na elewacji (frontowej, lewej, prawej (patrzac na wejście), tylnej):	